

TEMİZ HAVA SOLUNUM CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLER



- 6.8 Litre, 300 bar, Alüminyum tüpün üzeri tamamen Karbon Fiber Kompozit ile kaplanmıştır.
- 15 yıl kullanım ömrü.
- Manuel kilitli, çarklı valf ile donatılmıştır.
- 1860 litre serbest hava kapasitesi, 46 dakika kullanım sağlar.
- Bypass, ilk nefes ile aktifleşen kompakt talep valfi.
- **Ergonomik tasarımı, hafif sırt plakalı kemer.**
- **Sırt plakası antistatiktir, poliamid, kompozit malzemedен karbondan kalıplı olarak imal edilmiştir.**

- Toka ve bağlantı parçaları korozyona dayanıklı poliamid maddeden enjeksiyon yöntemiyle üretilmiştir.
- **Deniz, Sanayi ve İtfaiye için ideal çözümdür.**
- 200 ve 300 bar aralığında tüpler için geniş yelpazede seçenek sunar.
- Kompakt özdevinimli pozitif basınçlı talep valfi ve duyarlı diyafram bulunmaktadır.
- Yaylı piston mekanizmalı basınç tahliye valfi.
- Isıya ve darbeye dayanıklı polikarbonat camlı basınç göstergesi.

Çap: 160 mm

Yükseklik: 600 mm

Tam dolu ağırlık: 7.1 kg

TAM YÜZ MASKESİ ÖZELLİKLERİ

- pozitif basınçlı tam yüz maskesi, benzersiz ve gelişmiş görüş için tasarlanmıştır.
- Kauçuk kafa kayışı.
- Talep valfi için maskenin sol tarafında Süngü bağlantısı.
- Silikon dış maske.
- TPE iç maske.
- Mükemmel ve net konuşma, ses iletimi.

STANDARTLAR

AS/NZS 1716:2012 – EN137:2006 (Type 2)

MED Shipswheel

EN 136

EN 12245

CE UYGUNLUK İŞARETİ.



